

**FOLHA DE DADOS
 (FORNECEDOR)
 PRODUTO COP00197**

Produto:	VEÍCULO AMBULÂNCIA – EM VEÍCULO TIPO PICK-UP (CABINE SIMPLES), ADAPTADO COM BAÚ EM FIBRA DE VIDRO COM VOLUME ÚTIL DE 5,5M³, TRAÇÃO INTEGRAL TEMPORÁRIA, TRANSMISSÃO MANUAL DE 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) À RÉ, SISTEMA DE AR-CONDICIONADO (CABINE FRONTAL E COMPARTIMENTO MÉDICO), CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL, ESTRUTURA INTERNA EQUIPADA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR.
Garantia:	Garantia de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.
Apresentação:	01 Veículo Ambulância – Em Veículo Tipo Pick-up (Cabine Simples), com baú em fibra de vidro, adaptado com equipamentos e mobiliário específicos.
Zero Km:	Será considerado Zero Quilômetro o veículo cujo hodômetro não esteja com a quilometragem superior a 50 (cinquenta) quilômetros.
Entrega:	O veículo deverá ser entregue em cada Município Contratante, no endereço indicado na Autorização de Fornecimento. Deverá ser transportado através de veículo apropriado, não sendo permitido o deslocamento com o veículo rodando, e todas as despesas relacionadas com as entregas correrão por conta do Fornecedor. Prazo de até 120 (cento e vinte) dias para entrega, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.

Checklist de Conferências/Verificações

a) Dados na nota fiscal	() Verificado
b) Integridade física do Veículo	() Verificado
c) Quantidades e seus respectivos acessórios	() Verificado
d) Identificação da marca e modelo do Veículo	() Verificado
e) Testar o funcionamento do Veículo	() Verificado

*Anotações:

Observações:

"Em caso de divergências, favor registrar a ocorrência no sistema"

IMAGEM ILUSTRATIVA DO PRODUTO COP0197



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO COP0197

Produto: **VEÍCULO AMBULÂNCIA – EM VEÍCULO TIPO PICK-UP (CABINE SIMPLES), COM BAÚ EM FIBRA DE VIDRO, ADAPTADO COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICOS.**

1. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

- 1.1. Marca Referência: Toyota
- 1.2. Modelo Sugerido: Hilux 2026 – Cabine Simples, Adaptado com Baú de Fibra de Vidro com Volume de 5,5m³

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 2.1. Nomenclatura: Ambulância em Veículo Tipo Pick-up, com Baú de Fibra Integrado – Cabine Simples.
- 2.2. Definição/aplicação: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes em situações pré-hospitalares e/ou inter-hospitalares, com adaptação de compartimento para acomodação de equipamentos e equipe médica.
- 2.3. Cor predominante: branca.
- 2.4. Zero KM.
- 2.5. 02 portas (motorista e passageiro) na cabine, e 02 portas traseiras no baú com abertura lateral dupla.
- 2.6. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.
- 2.7. Cabine para 2 ocupantes (motorista e passageiro), com compartimento médico isolado por divisória rígida.
- 2.8. Película de proteção solar (insulfilm) conforme legislação nos vidros da cabine;
- 2.9. Trava elétrica nas portas da cabine; alarme sonoro de ré e câmera de ré acionada automaticamente;
- 2.10. Sistema elétrico original com instalação de bateria adicional mínima de 100Ah e inversor de 12V para 110V com potência mínima de 1.000W (onda senoidal pura);
- 2.11. Painel elétrico com régua contendo no mínimo: 02 tomadas 110V (2P+T); 02 tomadas 12V (até 120W); Interruptores com teclas iluminadas.
- 2.12. Iluminação natural e artificial no compartimento médico;
- 2.13. Sinalização visual: Barra de sinalização frontal; 02 sinalizadores em LED na carenagem frontal (vermelhos); 02 sinalizadores traseiros (vermelhos);
- 2.14. Sinalização acústica com amplificador de som;
- 2.15. Sistema de oxigênio fixo completo instalado no interior do baú;
- 2.16. Ar-condicionado adicional no compartimento médico com capacidade mínima de 30.000 BTUs;
- 2.17. Ventilação natural por janelas laterais;
- 2.18. Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.900 mm;
- 2.19. Cadeira retrátil para médico ao lado da cabeceira da maca;
- 2.20. Banco lateral tipo baú para até 2 acompanhantes;
- 2.21. Pega-mão (balaústre) vertical junto à porta traseira direita, com acabamento amarelo para auxílio no embarque;
- 2.22. Armário lateral tipo bancada (lado esquerdo) para equipamentos e medicamentos;
- 2.23. Motor: Diesel 2.8L Turbo com potência de 204 cv e torque de 42,8 kgf.m;
- 2.24. Transmissão manual de 6 marchas à frente e 1 à ré;

- 2.25. Tração: Integral temporária (4x4);
- 2.26. Direção hidráulica;
- 2.27. Capacidade do tanque de combustível: 80 litros;
- 2.28. Suspensão dianteira: Independente com mola helicoidal;
- 2.29. Suspensão traseira: Eixo rígido com molas semielípticas;
- 2.30. Sistema de segurança: Airbags frontais; Freios com ABS; Sistema EBD;
- 2.31. Ar-condicionado na cabine com funções quente e frio;
- 2.32. Controle elétrico dos vidros dianteiros;
- 2.33. Ponto de força 12V na cabine;
- 2.34. Rádio;
- 2.35. Protetor de cárter metálico com pintura anticorrosiva;
- 2.36. Tapetes de borracha resistentes.
- 2.37. Dimensões: Comprimento total: 5.325 mm; Largura: 1.800 mm; Altura: 1.795 mm; Entre-eixos: 3.085 mm.
- 2.38. Peso do veículo: 1.995 kg
- 2.39. Volume útil do compartimento de carga (baú): 5,5 m³
- 2.40. Identificação visual: aplicação de vinil com logotipo do SUS, Cruz da Vida e a palavra "AMBULÂNCIA" no capô, laterais e vidro traseiro.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA TRANSFORMAÇÃO

- 3.1. Conforme Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde.

4. GARANTIAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

- 4.1. Garantia total do veículo pelo período mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega do veículo.

5. DA ENTREGA DO VEÍCULO

- 5.1. Os veículos serão entregues em cada Município Contratante, nos endereços indicados na Autorização de Fornecimento, conforme disposições do Termo de Referência.

